

Tehniskā specifikācija disku rugaines lobītājiem DSL un DSL-T

Modelis	DSL-3	DSL-4	DSL-3.5	DSL-4	DSL-5	DSL-6	DSL-8
Tips	Uzkabināms			Piekabināms			
Darba platums, m	3	4	3.5	4	5	6	8
Transporta platums, m	3.2	4.3	3.5	2.5	2.5	2.5	3.45
Darba dziļums, mm	Līdz 120						
Disku diametrs, mm	510						
Disku skaits. gb.	23	31	24	30	36	40	58
Disku tips	Robotie						
Disku novietojums rindās	X-veidā						
Attālums starp diskus, mm	125 mm						
Attālums starp disku rindām, mm	1050						
Dziļuma regulācija	Hidrauliska						
Disku aizsardzība	Atsperzaru						
Riepas	-		520/50-17				710/45-22.5
Veltņa tips	Atsperzaru		tērauda disku, 50 cm				disku. 70 cm
Masa, kg	2200	2500	3500	4750	5500	6500	8500
Nepieciešamā min jauda, zs	160	180	160	190	240	280	320
Garantijas laiks	1 gads						
Papildaprīkojums							
Priekšējā šļūce, zaru skaists gab.	-	-	+,16	+,18	+,25	+,35	+,40
VT- REX diski 510 mm	+	+	+	+	+	+	+
Diski robotie 560 mm	+	+	+	+	+	+	+
Disku tipa rullis 70 cm	-	-	-	-	+	+	standarts
U – profila rullis 50 cm	+	+	+	+	+	+	+
Dubultais U -profila rullis 50 cm	+	+	+	+	+	+	+
Dubultais atsperzaru rullis 50 cm	+	+	+	+	+	+	+
Atsperzaru rinda starp disku rindām	+	+	+	+	+	+	+
Atsperzaru rinda starp diskus un rulli	+	+	+	+	+	+	+
Atbalsta riteņu sānu sekcijām	-	-	+	+	+	+	+
Hidrauliski saliekams rāmis	+	+	-	-	-	-	-