

Tehniskā specifikācija cisternām PTL-V

Modelis	PTL – 6V	PTL - 8V	PTL – 10V	PTL – 12V	PTL – 16V	PTL – 20V	LCM-6
Tehniskā kravnesība, kg	8 000	10 000	12 000	14 000	18 000	24 000	16 000
Reģistrējamā kravnesība, kg	6 000	8 000	10 000	12 000	16 000	16 000	16 000
Tilpums, m ³	6	8	10	12	15.5	20	6 un 0.275
Pašmasa, kg	1 950	2 100	3 500	3 750	4 000	4 500	3 850
Transporta ātrums, km/h	40	40	40	40	40	40	40
Gabarītmēri, mm							
Garums	6 200	6 200	7 000	7 000	9 315	9 315	10 100
Platums	2 450	2 450	2 500	2 500	2 550	2 550	2 525
Augstums	2 400	2 650	3 100	3 300	3 550	3 750	2 900
Cisternas materiāls	Stikla šķiedra						
Sūkņis Vogelsand (Vācija), m ³	0.7	0.7	1.25	1.25	1.25	1.25	1.1
Sūkņa piedziņa	Ar hidromotoru						
Otrā sūkņa piedziņa	-	-	-	-	-	-	Degviela
Sūkņa funkcijas	Iesūktnēt ūdeni vai kādu citu vielu, jaukšanas funkcija, šķidrums padošana uz smidzinātāju						
Šasijas ass izmērs, mm	90 x 90 mm	90 x 90 mm	90x90 mm	90 x 90 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	90 x 90 mm
Asu skaits, gab.	1	1	2	2	2	2	2
Piekabes šasija	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu	atsperu
Riepas	550/45 - 22.5		560/45 R22.5	560/45 R22.5	560/60R22.5	560/60 R22.5	560/45R22.5
Bremzes	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika	pneimatika
Min traktora jauda	80	90	95	110	150	180	95
Standarta krāsa	Kravas kaste JD zaļa vai sarkana, rāmis pelēks						
Atbalsta kāja	Mehāniska						
Grozāma sakabes cilpa	Standarts						
LED lampas	Standarts						
Garantijas laiks	2 gadi						
Papildaprīkojums							
Hidrauliskā atbalsta kāja	+	+	+	+	+	+	+
Caurules tipa līmeņrādis	+	+	+	+	+	+	+
Pludiņa tipa līmeņrādis	+	+	+	+	+	+	+
Stūrējošā ass, gab.	-	-	-	-	+	+	-
Ķīmijas jaudējs, 35 ltr	+	+	+	+	+	+	+
Ķīmijas jaudējs Handler	-	-	+	+	+	+	+
Hidrauliska roka caurulei	-	-	+	+	+	+	-
Kardāns	+	+	+	+	+	+	+
K80 sakabe	-	-	+	+	+	+	-
LED lampas sānos	+	+	+	+	+	+	+
Ceļu laistīšanas sistēma	+	+	+	+	+	+	+
Kombinētās bremzes	+	+	+	+	+	+	+
Hidrauliskās bremzes	+	+	+	+	+	+	+
Riepas 560/45R22.5	+	+	-	-	-	-	-
Riepas 600/50R22.5	-	-	-	+	-	-	-
Riepas 710/45R22.5	-	-	-	-	-	-	-
Riepas 600/55R26.5	-	-	-	-	+	+	+
Riepas 650/55R26.5	-	-	-	-	+	+	+
Riepas 710/50R26.5	-	-	-	-	+	+	+

LCM modelis ir sagatavots pilnam ciklam ķīmijas sajaukšanai un padošanai smidzinātājam.